

www.hyundai-elec.com

We build a better future
HYUNDAI | **ELECTRO ELECTRIC SYSTEMS**
HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Head Office	1, Jeonha-dong, Dong-gu, Ulsan, Korea Tel: 82-52-202-8101~8 Fax: 82-52-202-8100
Seoul (Sales & Marketing)	140-2, Gye-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea Tel: 82-2-746-7510 Fax: 82-2-746-7647
Orlando	3452 Lake Lynda Drive, Suite 170, Orlando, Florida 32817, U.S.A. Tel: 1-407-249-7350 Fax: 1-407-275-4940
New Jersey	300 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, U.S.A. Tel: 1-201-816-0286 Fax: 1-201-816-4083
London	2nd Floor, The Triangle, 5-17 Hammersmith Grove, London, W6 0LG, UK Tel: 44-20-8741-0501 Fax: 44-20-8741-5620
Tokyo	8th Fl., Yurakucho Denki Bldg.1-7-1, Yuraku-cho, Chiyoda-gu, Tokyo, 100-0006, Japan Tel: 81-3-3212-2076, 3215-7159 Fax: 81-3-3211-2093
Osaka	I-Room 5th Fl. Nagahori-Plaza Bldg. 2-4-8, Minami Senba, Chuo-Ku, Osaka, Japan, 542-0081 Tel: 81-6-6261-5766, 5767 Fax: 81-6-6261-5818
Dubai	Unit 205, Level 2, Burj Dubai Square Building No. 4, Sheikh Zayed Road, P.O.Box 252458 Tel: 971-4-425-7995 Fax: 971-4-425-7996
Sofia	1271, Sofia 41, Rojen Blvd., Bulgaria Tel: 359-2-803-3200 Fax: 359-2-803-3203
Yangzhong	No. 9 Xiandai Road, Xinba Scientific and Technologic Zone, Yangzhong, Jiangsu, P.R.C. Zip: 212212, China Tel: 86-511-8842-0666, 0212 Fax: 86-511-8842-0668, 0231

※ Recycled paper used for environmental protection.

Воздушные автоматические выключатели



Воздушные автоматические выключатели

Воздушные автоматические выключатели

Воздушные автоматические выключатели разработаны для промышленного и морского применения, совмещают в себе инновационные технологии, различные степени защиты, и надежны в работе.



Типы HiAN & HiAN

HiAN06-20 ...> 70 кА до 2000 А

HiAN25-32 ...> 85 кА 2500 А, 3200 А

HiAN40 ...> 100 кА 4000 А

HiAN50-63 ...> 120 кА 5000 А, 6300 А

HiAN32 ...> 130 кА 3200 А

※ Отключающая способность: Icu при AC 500 В

Условия эксплуатации

▶ Температура окружающей среды

От -5 °C до +40 °C

Средняя температура в течение 24 часов не должна превышать 35 °C

▶ Относительная влажность

От 45% до 85%

▶ Высота над уровнем моря

Не более 2000 м (6600 футов)

▶ Атмосферные условия

Не допускается избыточное содержание паров воды, паров масла, дыма, пыли или коррозионных газов. Не должно происходить резкое изменение температуры, конденсации или обледенения.

▶ Условия перевозки

Никогда не находитесь под воздушным выключателем, когда он поднят или подвешен с помощью подъемного устройства или цепного блока.

Воздушный выключатель может неожиданно упасть из-за возможной опасности падения выключателя

▶ Условия монтажа

При монтаже воздушного выключателя серии HiAN смотрите указания по монтажу, приведенные в каталоге и в руководстве.

▶ Класс защиты IP

Стандартный вариант: IP20

Фланец двери может быть использован как декоративная панель, которая закрывает вырез в щите на распределительной панели и обеспечивает защиту по классу IP20.

С фланцем двери: IP41

IP41 возможна с использованием фланца двери в распределительной панели.

▶ Хранение

Храните выключатель в сухом помещении, чтобы предотвратить вызванную резким изменением температуры конденсацию, оказывающую вредное воздействие на изоляцию выключателя.

Храните выключатель в чистом месте, в котором нет коррозионных газов, грязи и пыли.